

Datum: 25.04.2024

Produkt-ID: ID\_20200502\_0001

## Steinle Kolbenmembranpumpe FH80 Option FP80

**PREIS: verkauft €** 

Alle Preise zzgl. MwSt + ggfls. Versand/Lieferung

Verfügbar: ca. Arbeitstage u.Ü. Vereinbarung

Zustand: Gebraucht -



Weitere Bilder finden Sie auf unserer Seite www.tiemo-stoeckle.de

## **Technische Daten:**

Max. FMax. Fördermenge 18 m³/h (bei Wasser und leerer Presse),

Max. Förderdruck 16/24 bar (FP/FH) bei 7 bar Druckluft

Druckübersetzung FP 1:2,4 bei FHP:3,3

bei FH Ansaughöhe trocken/gefüllt 3 mWS / 7 mWS

Max. Feststoffgröße 10 mm Max.

Temperaturbereich -20°C...+80°C (+100°C optional verfügbar)

Produktberührte Gehäuseteile Stahl St 42, Edelstahl 1.4571 oder Polypropylen

Schlauchmembrane, PUR oder Superflex bis 100°C

Ventilkugeln Neoprene (CR) mit Stahlkern, PP, Edelstahl, PTFE oder PUR mit Stahlkern

Saug- / Druckanschluss Flansch DN80

Weitere Materialien und Ausführungen auf Anfrage

Druckluftanschluss 1/2" Innengewinde

Verdrängungsvolumen ca. 2,4 l pro Kammer

Schutzart IP 65 Steuerspannung 24 V DC (Standard), 220/240 V 50 Hz und andere

Gewicht ca. 188 kg

Hydraulikflüssigkeit Synthetischer Ester, biologisch abbaubar

## **Beschreibung:**

auf Anfrage können wir Ihnen 1 Pumpe vermitteln,

Zwischenverkauf vorbehalten

Datenblatt.pdf

**Betriebsanleitung** 

Bitte geben Sie für Anfragen unsere Produkt-ID an! Produkt-ID: ID\_20200502\_0001

Unsere Produkte sind nur direkt unter: +49 7382 9389 333 oder infoQ@tiemo-stoeckle.de bestellbar!

2/2